

# DUTYMAX™ EH 230 DI

Pulverizadores hidráulicos potentes para pinturas, enlucidos airless y recubrimientos de uso intensivo



Esta nueva gama de productos se basa en la sólida base del diseño de la bomba airless Endurance™ ampliamente probada. Las claves de la tecnología de bombeo extraordinariamente eficaz son el montaje frontal, la carga con muelle y la inmersión directa, que proporcionan potencia suficiente para trabajos de producción intensiva. La gama DutyMax, compatible con mangueras de hasta 90 m, es perfecta para lugares de trabajo o edificios de difícil acceso. Con la posibilidad de sustitución de la base de la bomba y la conversión de motor eléctrico a gasolina sin herramientas. Le garantizamos que tiene entre las manos el pulverizador hidráulico más versátil del mercado en la actualidad.

#### CARACTERÍSTICAS ÚNICAS:

**-Filtro EasyOut™.** La amplia zona de filtrado reduce las obstrucciones de la boquilla y garantiza un acabado de calidad. El filtro se extrae con la tapa, lo que facilita la limpieza.

**-Diseño de carro TiltBack™.** Hemos diseñado el carro con inclinación hacia atrás. El nuevo diseño facilita que una persona cambie el cubo fácilmente. También facilita la limpieza y el mantenimiento de la bomba.

**-El mango telescópico** permite desenrollar la manguera rápidamente. Una sola persona puede cargarlo fácilmente en la furgoneta.

**-ProConnect™,** sistema de extracción de bomba sin herramientas. El tiempo de inactividad puede suponerle un gasto considerable. El sistema de extracción de la bomba ProConnect facilita y acelera el intercambio de la bomba Endurance™. En pocos segundos, en el lugar de trabajo y sin ninguna herramienta. Igual que con las ruedas de su coche, tenga uno de repuesto para no parar de trabajar.

**-Bomba ENDURANCE** especializada en pulverización de texturados. La bomba se sumerge directamente en un cubo o una tolva para recoger incluso los materiales más espesos. Las válvulas antirretorno de entrada y salida con bolas de cerámica\* mejoran la eficacia de la bomba y aumentan el flujo. La varilla de bombeo y la camisa de cromo prolongan la vida útil de la bomba.

\*Las bolas de acero inoxidable se entregan por separado. Para optimizar la pulverización de la pintura.

**-Tecnología hidráulica exclusiva.** Motor hidráulico de gran eficiencia.- Diseño de cambio rápido para conse-

guir una presión uniforme en la pistola. - Sin pérdidas hidráulicas gracias al diseño de rampa especial. Equipo de enfriamiento de gran capacidad.

- Las aletas de refrigeración del depósito disipan el calor más rápido.

- Depósito de aceite de gran tamaño.

- Ventilador turbo para una refrigeración continua.

**-KIT Convertible de gasolina a eléctrico INCLUIDO.** Kit de conversión fácil de motor de gasolina a motor eléctrico. Una sola persona sobre el terreno puede convertirlo rápidamente y sin necesidad de herramientas. Flexibilidad de adaptación a la potencia del lugar de trabajo: podrá utilizar el equipo independientemente de la potencia disponible.

#### VENTAJAS PROFESIONALES:

- La bomba de inmersión directa proporciona una aspiración directa mejorada de los materiales más espesos desde un cubo o una tolva

- ProConnect™, cambio de bomba rápido sin herramientas

- Convertible de eléctrico a gasolina sin herramientas.

*Pulverizador  
hidráulico  
sin aire*

MOTOR ELÉCTRICO

M. GASOLINA



#### Datos técnicos DutyMax EH230 DI:

Presión máx. de trabajo del fluido:	228 bar
Capacidad del tanque hidráulico:	4,75 l.
Motor:	2,2 kW
Tamaño máx. boquilla:	0.039
Caudal máx.:	5,9 l./min.
Conexión manguera:	3/8 npsm
Dimensiones.	67x121x90 cm.
Peso:	8 Kg.

#### Datos técnicos DutyMax GH 230

Presión máx. de trabajo del fluido:	228 bar
Capacidad del tanque hidráulico:	4,75 l.
Motor:	2,2 kW
Tamaño máx. boquilla:	0.039
Caudal máx.:	5,9 l./min.
Conexión manguera:	3/8 npsm
Dimensiones.	67x121x90 cm.
Peso:	8 Kg.

**DUTY MAX  
EH 230 DI**  
Ref. 16GR224W941

**DUTY MAX  
GH 230**  
Ref. 16GR224W943



#### Contenido Serie Standard

- Pistola de texturas de servicio pesado.
- Boquillas de giro SwitchTips™ y portaboquillas LTX427, LTX531
- Manguera sin aire BlueMax™ II de 9,5 mm x 15,2 m (3/8 pulg. x 50 pies).
- Manguera flexible de 1/4 in x 3 pies (6,4 mm x 0,9 m).