

AIRLESS DE PISTÓN PROFESIONAL



Especificaciones técnicas:				
- Talla boquillas max.:	0.021"	0.023"	0.025"	0.023"
- Caudal máx.	1,8 l/m.	2,00 l/m.	2,3 l/m.	2,0 l/m.
- Presión máx.	227 bar	227 bar	227 bar	227 bar
- Potencia motor:	0,46 Kw.	0,65 Kw.	0,74 Kw.	0,74 Kw.
- Peso:	14 Kg.	19 Kg.	33 Kg.	30 Kg.
Características:				
- BlueLink™:	-	-	-	SI
- SmartControl™:	-	1,0	-	3,0
- Manómetro:	SI	SI	SI	SI
- FastFlush Manómetro:	-	-	-	SI
- Proguard™:	-	-	-	SI
- Endurance™ Pump:	SI	SI	SI	SI
- ProConnect™:	SI	SI	SI	SI
- Tiltback™:	-	-	SI	SI
- Bastidor para la manguera:	-	-	SI	SI
Composición:				
- Boquillas:	PAA 517			LP 517
- Portaboquillas:	RAC X™ Rosca 7/8" 16GR2246215			
- Filtro pistola:	EASY OUT™ 60 Mallas 16GR2287032			
- Pistola:	FTX™-E 4 dedos 16GR2288438			Contractor™ PC
- Manguera:	Blue Max™II 1/4"x15 m. 16GR2240794			
- Caja de herramientas:	-	-	SI	SI
- Herramientas:	SI	SI	SI	SI
Referencia	16GR217C344	16GR217C362	16GR217E025	16GR217E865
GRUPO SAT	B	B	C	C