

Pulverizador Eléctrico de texturas sin aire

TEXSPRAY MARK IV

Ref. 16GR216X953

Pulverizador eléctrico de texturas sin aire. El “hermano pequeño” del pulverizador de texturas Mark V con características que un contratista profesional debe tener

“El equipo para todo”



La pulverización de texturas requiere alta productividad, y en ese aspecto es donde el Mark IV realmente cumple. Diseñada para ahorrar tiempo y dinero al permitirle pulverizar más superficie en un día, esta unidad ofrece características valiosas que el contratista profesional de verdad debe tener. Ya sea que necesite pulverizar un recubrimiento fino con un acabado Nivel 5, yeso en un acabado de cáscara de naranja, salpicado o pulido, o incluso el más amplio rango de bases y pinturas, ¡este pulverizador puede hacerlo todo!

El pulverizador de la Standard Series viene con estas características “que sólo encuentra en Graco”: · Motor de CC sin escobillas MaxPower – Nunca cambie escobillas con este motor totalmente cerrado y libre de mantenimiento. Sistema Advantage Drive – Funciona de manera silenciosa y tiene una garantía de por vida. Control de presión SmartControl 3.0 – Ofrece un abanico de pulverización consistente sin fluctuaciones de presión en todas las presiones de pulverización e incluye la tecnología ProGuard.

- Bomba Endurance con Max Flo+ – El diseño sorprendentemente durable y fácil de reparar significa menos tiempo de inactividad en el trabajo.
- Diseño de carro robusto – El recubrimiento de cromo sobre el acero hace que este carro dure por años.
- Conjuntos de bolas de cerámica y acero inoxidable – Proporcionan máxima versatilidad sin importar qué esté pulverizando.
- Filtro de bomba Easy Out – Derrame menos material al retirar el elemento del filtro.
- Válvula de cebado para servicio pesado – Diseño libre de mantenimiento que resiste la caída desde alta presión.

Datos técnicos:

Caudal máx.:	3,6 lpm
Tamaño máx. boquilla:	1 pistola- 0,031 (0.033 enlucidos)
	2 pistolas - 0.021
Dimensiones:	98,4 x 66 x 57,2 cm.
Peso:	45 kg.

Contenido

- Pistola Flex Plus
- Boquilla de giro y portaboquillas SwitchTip LTX425
- Manguera sin aire BlueMax II de 3/8 in x 50 pies (9,5 mm x 15 m)
- Manguera flexible de 1/4 in x 3 pies (6,4 mm x 0,9 m).