

05



HIDROLAVADORAS

Hidrolavadoras GAHESA

163 K X-TRA

22AR14332



DATOS TÉCNICOS

- > Presión máx.: 160 bar
- > **Caudal: 480 l./h.**
- > Tipo de bomba/pistones:
3 Pistones axiales acero inoxidable
- > **R.P.M.: 3.400 rpm**
- > Temperatura máx. del agua:
50°C 122°F IPX5-S1
- > **Potencia: 2 Kw**
- > **Peso: 10,2 Kg.**
- > Dimensiones: 480x321x525 mm.

EQUIPAMIENTO

163K X-TRA
Pistola 220AR4100786
Lanza 220AR4100775
Manguera 8 m. 22AR4102400
Boquilla abanico 220AR4101550
Boquilla rotopower 220AR4100800
Cepillo mini patio 220AR43728



Enrollamangueras estático (8 m.)

Porta accesorios

Cable eléctrico de 5 m. de longitud

Ruedas de goma

Filtro de limpieza de fácil acceso

ELÉCTRICA BRICOLAJE

ELÉCTRICA BRICOLAJE AGUA FRÍA


Características generales:

- > Carro de 2 ruedas completo con asa.
- > Bomba con 3 pistones axiales controlados por el plato oscilante, cabeza de aluminio.
- > Pistones en acero inoxidable templado.
- > Válvula de seguridad automática con presión cero en el cabezal de la bomba.
- > Sistema de parada total de la hidrolimpiadora a distancia.
- > Protección térmica del motor.
- > Filtro de agua inspeccionable.
- > Longitud del cable eléctrico 5 m.

EMBALAJE

Caja cartón 480x321x525 mm.
Peso: 11,80 Kg.

TSS[®]
Total Stop
SYSTEM



Electrobomba

Bomba con cabeza de aluminio y motor con protección térmica

Accesorios de serie



ELÉCTRICA BRICOLAJE

COMFORT-S

22AR14301



DATOS TÉCNICOS

- > Presión máx.: 130 bar
- > **Caudal: 440 l./h..**
- > Tipo de bomba/pistones:
3 Pistones axiales acero inoxidable
- > **R.P.M.: 3.400 rpm**
- > Temperatura máx. del agua:
50°C 122°F IPX5-S1
- > **Potencia: 1,7 Kw**
- > **Peso: 10,4 Kg.**
- > Dimensiones: 314x295x725 mm.

EQUIPAMIENTO

COMFORT-S

Pistola ref. 220AR4100786

Lanza ref. 220AR4100775

Manguera AP 5,5 m. ref. 22AR50969

Boquilla abanico ref. 220AR4381820

Boquilla rotopower ref. 220AR4100800

Depósito detergente 1,4 l.
ref. 220AR50972

ELÉCTRICA BRICOLAJE

AGUA FRÍA

Características generales:


- > Carrito de dos ruedas con asa y carrete de manguera de presión (manguera de alta presión de 6 m).
- > Bomba de plato oscilante de 3 pistones axiales de acero inoxidable con cabezal de aluminio.
- > Pistones de acero inoxidable templado.
- > Válvula de seguridad automática con descarga de presión del cabezal de la bomba.
- > Protector térmico del motor.
- > Depósito de detergente integrado para toma directa.
- > Depósito de detergente de 1.4 l de capacidad.
- > Cable eléctrico de 5 m. de longitud.

EMBALAJE

Caja cartón 350x270x745 cm.

Peso: 11,80 Kg.

TSS®
Total Stop
SYSTEM



Carrete de manguera de presión

Porta accesorios

Ruedas de goma

Filtro inspeccionable de agua entrante

Accesorios de serie





Serie DTS SISTEMA DUAL TECH

Mejora el rendimiento Ahorra tiempo

DTS es el innovador sistema patentado que proporciona el poder de limpieza de dos bombas de motor cuando lo necesitas. Este sistema consigue resultados notablemente superiores a aquellos obtenidos con una hidrolimpiadora de un solo motor. La constante combinada de flujo activada por el modo de Limpieza Rápida mejora los resultados de limpieza, tanto en intensidad como en extensión, reduciendo la cantidad de tiempo de limpieza requerido. Gracias a la constante combinada de flujo, DTS dobla la distancia que puede alcanzar el chorro de agua -hasta 5m- permitiendo una fácil limpieza incluso de superficies verticales grandes con una hidrolimpiadora doméstica.



Interruptor de control PU energético. Permite ajustar la cantidad de flujo adecuado para llevar a cabo la tarea de limpieza: flujo normal o mejorado, gracias a la sinergia de las bombas dobles.

POWER UNIT I
Modalidad de Limpieza ECO SOFT: activa el POWER UNIT I cuando la tarea requiere eliminar suciedad superficial o para limpiar superficies pequeñas sin gastar agua y energía extra.

POWER UNIT II **Modalidad de Limpieza ECO PROFUNDA**
Aprovecha la sinergia de 2 POWER UNITS para deshacerte de la suciedad más fuerte de superficies grandes o para limpiar paredes de hasta 5 metros de alto en una corta cantidad de tiempo.



Activa una POWER UNIT cuando necesitas eliminar suciedad ligera sobre bicicletas, motocicletas, coches o si quieres que verjas, muebles de exterior y sombrillas luzcan como nuevos.

Aprovecha la energía de dos POWER UNITS a la vez cuando necesitas eliminar suciedad persistente y manchas sobre piedra y suelos de cemento, muros de ladrillo ó enlucidos, tejados u otras aplicaciones de construcción.

Mayor caudal para un mayor rendimiento de potencia de lavado.

Boquilla doble

Doble efectividad



Doble chorro, ahorra la mitad de tiempo con la Boquilla Doble.

Twin Flow presenta el último accesorio de lanza imprescindible, incluido dentro del paquete, que aumentará el rendimiento de limpieza sobre superficies grandes ahorrando en tiempo y esfuerzo. Es perfecto para limpiar hormigón o paredes de ladrillo, suelos o piscinas de manera muy eficiente.

Serie DTS ELÉCTRICA SEMIPROFESIONAL

5 K TWIN FLOW

22AR14950



DATOS TÉCNICOS

- > Presión máx.: 160 bar
- > **Caudal: 850 l./h.**
- > Tipo de bomba/pistones:
3 Pistones axiales acero inoxidable
- > **R.P.M.: 3.400 rpm**
- > Temperatura máx. del agua:
50° C 122° F IPX5-S1
- > **Potencia: 2,7 Kw**
- > **Peso: 14,6 Kg.**
- > Dimensiones: 449X388X895 mm.

EQUIPAMIENTO

5 K TWIN FLOW

Pistola ref. 220AR4381485

Lanza ref. 220AR4381495

Boquilla doble ref. 220AR4581012

Manguera 8 m. ref. 220AR4581030

2 Boquilla rotopower ref. 220AR4580990

Boquilla 5 posiciones ref. 220AR4102370

Depósito detergente ref. 220AR4580982

ELÉCTRICA SEMIPROFESIONAL
AGUA FRÍA

Características generales:

- > Carrito de dos ruedas y asa con manguera a presión (8 m. de manguera de alta presión)
- > Dos bombas de plato oscilante de 3 pistones axiales de acero inoxidable
- > Pistones de acero inoxidable templado.
- > Válvula de seguridad automática con descarga de presión del cabezal de la bomba
- > Doble motor universal monofásico con protector térmico
- > Cable eléctrico de 5 m de longitud
- > Sistema de boquilla doble con boquilla rotatoria doble.
- > Boquilla multifunción 5 en 1

EMBALAJE

Caja cartón 420x395x770 mm.

Peso: 16 Kg.

TSS®
Total Stop
SYSTEM

2
DTS
DUALTECH
SYSTEM

Boquilla doble



Asa telescópica

Carrete de manguera a presión con manguera superflexible de 8 m.

Depósito de detergente de alta presión

Porta accesorios integrado

Interruptor rotativo de 3 posiciones:
-Apagado
-Limpieza ECO SOFT
-Limpieza PRODUNDA

Filtro de agua entrante inspeccionable

Accesorios de serie



Pistola ref. 220AR4381485



Boquillas x 2 unds.



Manguera ref. 220AR4581030



Lanza ref. 220AR4381495



Depósito detergente-ref. 220AR4580982

Hidrolavadoras GAHESA

VIP REVO

22AR14307

VIP REVO CARRO

22AR14308



DATOS TÉCNICOS

- > Presión máx.: 160 bar
- > **Caudal: 510 l./h.**
- > Tipo de bomba/pistones:
Biela/Cerámicos
- > **R.P.M.: 2.800 rpm**
- > Temperatura máx. del agua:
60°C 140°F IPX5-S1
- > **Potencia: 2.9 Kw**
- > **Peso: 18,4 Kg. VIP REVO**
31 Kg. VIP REVO CARRO
- > Dimensiones:
VIP REVO 460x280x260 mm.
VIP REVO CARRO 460x450x510 mm.

EQUIPAMIENTO VIP REVO

VIP REVO

- Pistola 1/4" (M) M22X1,5 ref. 220AR40925
- Manguera AP 8 m. ref. 22AR3780491
- Lanza con boquilla regulable ref. 22AR41806

EQUIPAMIENTO VIP REVO CARRO

VIP REVO CARRO

- Pistola 1/4" (M) M22X1,5 ref. 22AR40925
- Manguera AP 8 m. ref. 22AR3780491
- Lanza con boquilla regulable ref. 22AR41806

ELÉCTRICA PROFESIONAL Agua fría

ELÉCTRICA PROFESIONAL AGUA FRÍA

Características generales:

- > Carrito de dos ruedas con asa **Vip Revo carro.**
- > Bomba triple con pistones de cerámica y sistema cigüeñal-biela.
- > Válvula de seguridad automática con descarga de presión del cabezal de la bomba.
- > Motor de inducción con protección térmica.
- > Presión regulable
- > Manómetro de presión
- > Aspiración detergente incorporada
- > Cable eléctrico de 5 m. de longitud

TSS[®]
Total Stop
SYSTEM

Accesorios de serie



Filtro de limpieza de fácil acceso

Portátil



Porta accesorios

Carro de acero pintado

Botón de liberación rápida

Ruedas de goma

Serie VIP REVO

MONTAJE EN PARED y UNIDAD DE CARRO

- 1** UNIDAD PARA MONTAJE EN PARED
- 2** MANGUERA PARA UNIDAD MONTADA EN PARED
- 3** MANGUERA DE 15 m.
- 4** UNIDAD DE APERTURA FÁCIL
- 5** RUEDAS DE ALTA ESTABILIDAD
- 6** KIT de CARRO PLEGABLE CON MARCO DE ACERO PINTADO
- 7** PORTA ACCESORIOS INTEGRADO



UNIDAD PARA MONTAJE EN PARED

REF. 22AR41880

Carrete para montaje en pared con manguera de alta presión de 15 m.

UNIDAD DE CARRO

REF. 22AR43878

Kit de carro plegable con marco y con ruedas de goma de diam. 250 mm para un equilibrio perfecto.



IDROP 1003 K

220AR25543V



DATOS TÉCNICOS

- > Presión máx.: 150 bar
- > **Caudal: 630 l./h.**
- > Tipo de bomba/pistones:
Biela/Cerámicos
- > **R.P.M.: 1.450 rpm**
- > Temperatura máx. del agua:
60° C 140° F IPX5-S1
- > **Potencia: 3 Kw**
- > Peso: 35,6 Kg.
- > **Dimensiones: 460x460x810 mm.**

EQUIPAMIENTO

IDROP 1003 K
Pistola 1/4" (M) M22 x 1,5
ref. 220AR40925
Manguera AP 10 m.
ref. 220AR3780441
Lanza ref. 22AR41747

ELÉCTRICA PROFESIONAL AGUA FRÍA

Características generales:

- > Carro de metal resistente con dos ruedas completo con mango.
- > Bomba de pistón con sistema biela cigüeñal de alto rendimiento
- > Válvula de by-pass automática con presión cero en la cabeza de la bomba.
- > Motor eléctrico de inducción monofásico con protección térmica (mod. 1003 K)
- > Motor eléctrico de inducción trifásico con protección térmica (mod. 1004 K)
- > Regulación de presión
- > Indicador
- > Succión de detergente
- > Filtro de agua inspeccionable
- > Longitud del cable eléctrico 5 m

EMBALAJE

Caja cartón 487x495x600 cm.
Peso: 37,5 Kg.

TSS[®]
Total Stop
SYSTEM



Mod. HRC



Accesorios de serie



Pistola ref. 220AR40925



Manguera
ref. 220AR3780441



Lanza
ref. 22AR41747

ELÉCTRICA PROFESIONAL Agua fría

K-PRO 2015

22AR25177



DATOS TÉCNICOS

- > Presión máx.: 200 bar
- > **Caudal: 15 l./m.**
- > Tipo de bomba/pistones:
Biela/Cerámicos
- > **R.P.M.: 1.450 RPM**
- > Temperatura máx. del agua:
50° C 122° F IPX5-S1
- > **Depósito detergente: 3 l.**
- > **Potencia: 3 Kw**
- > Peso: 67.70 Kg.
- > **Dimensiones: 670x490x900 mm.**

EQUIPAMIENTO

K-PRO 2015

Pistola 3/8" (M) m22x1,5 ref. 22AR41045

Manguera AP 10 m. ref.

22AR1700980

Lanza ref. 22AR3600650

Boquilla negra 22AR3600400

Boquilla **roja** 22AR3600480Boquilla **amarilla** 22AR3600490Boquilla **verde** 22AR3600500Boquilla **blanca** 22AR3600710ELÉCTRICA PROFESIONAL
AGUA FRÍA

Características generales:

- > Carro de metal resistente con dos ruedas completo con mango.
- > Bomba de 3 pistones cerámicos, con sistema biela-manivela.
- > Válvula de by-pass automática con presión cero en el cabezal de la bomba.
- > Motor eléctrico de inducción trifásico con protección térmica.
- > Regulación de presión.
- > Indicador.
- > Válvula de control bridada (VRZ)
- > Succión de detergente incorporada.
- > Succión de detergente regulable
- > Depósito de detergente capacidad 3 l.
- > Filtro de agua inspeccionable.
- > Longitud del cable eléctrico 5 m.

EMBALAJE

Caja cartón 800x500x700 mm.

Peso: 70 Kg.

TSS[®]
Total Stop
SYSTEM

Mod. HRK



Accesorios de serie



Pistola ref. 22AR41045


Manguera
ref. 22AR1700980Lanza
ref. 22AR3600650

Boquillas

Fácil de manejar
Diseño ergonómico
Máxima flexibilidad

EL PODER DE LA LIMPIEZA

Hidrolimpiadoras de alta presión muy versátiles sin necesidad de corriente eléctrica. Alimentado a gasolina, son la solución ideal para **la limpieza en los sectores agrícolas y de la construcción**, donde se requiere un alto rendimiento y una maniobrabilidad extrema. Robustos y de alto rendimiento, son la mejor solución para este tipo de uso continuado de trabajos pesados. Las bombas instaladas en estas hidrolimpiadoras de alta presión se fabrican solamente a partir de materiales de la más alta calidad, resistentes a la corrosión, como el latón. Esto asegura una larga vida útil y un mantenimiento excepcionalmente fácil.



Serie SUPREME

Serie SUPREME

DETALLES QUE LAS HACEN
UNICÁS

Robusto bastidor metálico

Ruedas de goma con bandas de rodadura

Porta accesorios integrado

Pies antivibraciones

Neumáticos inflables de gran fiabilidad

Asa antideslizante

Serie SUPREME GASOLINA PROFESIONAL

SUPREME 40

22AR27750



DATOS TÉCNICOS

- > Presión máx.: 200 bar
- > **Caudal: 660 l./h.**
- > Tipo de bomba/pistones:
3 Pistones axiales
- > **R.P.M.: 3.400 rpm**
- > Temperatura máx. del agua:
50°C 122°F IPX5-S1
- > **Potencia: HONDA GH160 H**
- > Peso: 31,4 Kg.
- > **Dimensiones: 771x458x926 mm.**

EQUIPAMIENTO

- SUPREME 40
- Pistola ref. 22AR40925
- Manguera AP 8 m. ref. 220AR3780493
- Lanza ref. 22AR3600650
- Boquilla negra ref. 22AR3600400
- Boquilla **roja** ref. 22AR3600930
- Boquilla **amarilla** ref. 22AR3600940
- Boquilla **blanca** ref. 22AR2600960

GASOLINA PROFESIONAL
AGUA FRÍA

Características generales:

- > Carro completo con asa con dos ruedas y pies antivibración
- > Bomba de 3 pistones axiales controlada por placa oscilante
- > Válvula de by-pass automática
- > Regulación de presión
- > Válvula térmica
- > Aspiración de detergente incorporada.
- > HONDA accionado (gasolina), con sensor de aceite bajo
- > Niveles de aceite inspeccionables
- > Drene los tapones y las ranuras para facilitar mantenimiento y cambio de aceite
- > Filtro de agua inspeccionable
- > Soluciones diseñadas para optimizar dimensiones totales



TSS[®]
Total Stop
SYSTEM

EMBALAJE

- Caja cartón 520x650x565 mm.
- Peso: 32,9 Kg.



Accesorios de serie



SUPREME 43

22AR27752



DATOS TÉCNICOS

- > Presión máx.: 180 bar
- > **Caudal: 720 l./h.**
- > Tipo de bomba/pistones: 3 pistones axiales controlados por el plato oscilante
- > **R.P.M.: 3.400 rpm**
- > Temperatura máx. del agua:
60° C 122° F IPX5-S1
- > **Potencia: RATO EHR210**
- > Peso: 34,7 Kg.
- > **Dimensiones: 771x458x926 mm.**

EQUIPAMIENTO

SUPREME 43

- Pistola 3/8" (M) m22x1,5 ref. 22AR43525
- Manguera AP 10 m. ref. 22AR3780443
- Lanza ref. 22AR3600650
- Boquilla negra ref. 22AR3600400
- Boquilla **roja** ref. 22AR03600350
- Boquilla **amarilla** ref. 22AR3600360
- Boquilla **blanca** ref. 22AR3600380

GASOLINA PROFESIONAL AGUA FRÍA

Características generales:

- > Carro completo con asa de dos ruedas y pies antivibración
- > Bomba de 3 pistones axiales controlados por el plato oscilante
- > Válvula de by-pass automática
- > Regulación de presión
- > Válvula térmica
- > Aspiración de detergente incorporada
- > RATO motorizado (gasolina), con sensor de aceite bajo
- > Niveles de aceite inspeccionables
- > Tapones de drenaje y ranuras para facilitar el mantenimiento y el cambio de aceite
- > Filtro de agua inspeccionable
- > Soluciones diseñadas para optimizar las dimensiones generales

EMBALAJE

- Caja cartón 520X690X565 mm.
- Peso: 35,2 Kg.

TSS®
Total Stop
SYSTEM



Asa ergonómica

Porta accesorios integrado

Estructura de acero pintado

Filtro inspeccionable de agua entrante

Válvula térmica

Rueda de goma

Accesorios de serie



Pistola ref. 22AR43525



Manguera
ref. 22AR3780443



Lanza
ref. 22AR3600650



Boquillas

Serie SUPREME GASOLINA PROFESIONAL

SUPREME 50

22AR27751



DATOS TÉCNICOS

- > Presión máx.: 220 bar
- > **Caudal: 720 l./h.**
- > Tipo de bomba/pistones: 3 pistones axiales controlados por el plato oscilante
- > **R.P.M.: 3.400 rpm**
- > Temperatura máx. del agua: 60°C 140°F IPX5-S1
- > **Potencia: HONDA GP200H**
- > Peso: 34,7 Kg.
- > **Dimensiones: 771x458x926 mm.**

EQUIPAMIENTO

SUPREME 50

Pistola 3/8" (M) m22x1,5 ref. 22AR43525

Manguera AP 10 m. ref. 22AR3780443

Lanza ref. 22AR3600650

Boquilla negra ref. 22AR3600400

Boquilla roja ref. 22AR3600930

Boquilla amarilla ref. 22AR3600940

Boquilla blanca ref. 22AR3600960

GASOLINA PROFESIONAL
AGUA FRÍA

Características generales:

- > Carro completo con asa de dos ruedas y pies antivibración
- > Bomba de pistón con sistema de biela manivela de alto rendimiento
- > Válvula de by-pass automática
- > Regulación de presión
- > Válvula térmica
- > Aspiración de detergente incorporada
- > Motor Honda (gasolina), con sensor de aceite bajo
- > Niveles de aceite inspeccionables
- > Tapones de drenaje y ranuras para facilitar el mantenimiento y el cambio de aceite
- > Filtro de agua inspeccionable
- > Soluciones diseñadas para optimizar las dimensiones generales

EMBALAJE

Caja cartón 800x500x700 mm.

Peso: 35,2 Kg.

TSS[®]
Total Stop
SYSTEM



Mod. RCV



Asa ergonómica

Porta accesorios integrado

Estructura de acero pintado

Filtro inspeccionable de agua entrante

Válvula térmica

Rueda de goma

Accesorios de serie



Pistola ref. 22AR43525

Manguera
ref. 22AR3780443Lanza
ref. 22AR3600650

Boquillas

SUPREME 75

22AR27755



DATOS TÉCNICOS

- > Presión máx.: 280 bar
- > **Caudal: 960 l./h.**
- > Tipo de bomba/pistones:
Biela/Cerámicos
- > **R.P.M.: 3.400 rpm**
- > Temperatura máx. del agua:
60°C 140°F IPX5-S1
- > **Potencia: RATO EHR390**
- > Peso: 58,40 Kg.
- > **Dimensiones: 900x530x900 mm.**

EQUIPAMIENTO

SUPREME 75

- Pistola 3/8" (M) m22x1,5 ref. 220AR43524
- Manguera AP 10 m. ref. 220AR1700981
- Lanza ref. 22AR3600650
- Boquilla negra ref. 22AR3600400
- Boquilla **roja** ref. 22AR3600350
- Boquilla **amarilla** ref. 22AR3600360
- Boquilla **blanca** ref. 22AR3600380

Serie SUPREME GASOLINA PROFESIONAL

GASOLINA PROFESIONAL AGUA FRÍA

Características generales:

- > Carro de metal resistente con dos ruedas completo con mango.
- > Bomba de 3 pistones cerámicos, con sistema biela-manivela.
- > Válvula de by-pass automática con presión cero en el cabezal de la bomba.
- > Motor eléctrico de inducción trifásico con protección térmica.
- > Regulación de presión.
- > Indicador.
- > Válvula de control bridada (VRZ)
- > Succión de detergente incorporada.
- > Succión de detergente regulable
- > Depósito de detergente capacidad 3 l.
- > Filtro de agua inspeccionable.
- > Longitud del cable eléctrico 5 m.

EMBALAJE

- Caja cartón 8300x595x6400 mm.
- Peso: 60 Kg.

TSS[®]
Total Stop
SYSTEM



Accesorios de serie



Serie SUPREME GASOLINA PROFESIONAL

SUPREME 80

22AR27753



DATOS TÉCNICOS

- > Presión máx.: 280 bar
- > **Caudal: 960 l./h.**
- > Tipo de bomba/pistones:
Biela/Cerámicos
- > **R.P.M.: 3.400 rpm**
- > Temperatura máx. del agua:
60°C 140°F IPX5-S1
- > **Potencia: HONDA GX390**
- > Peso: 58,6 Kg.
- > **Dimensiones: 900x530x900 mm.**

EQUIPAMIENTO

SUPREME 80

Pistola 3/8" (M) m22x1,5 ref. 220AR43524

Manguera AP 10 m. ref. 220AR1700981

Lanza ref. 22AR3600650

Boquilla negra ref. 22AR3600400

Boquilla **roja** ref. 22AR3600350Boquilla **amarilla** ref. 22AR3600360Boquilla **blanca** ref. 22AR3600380GASOLINA PROFESIONAL
AGUA FRÍA

Características generales:

- > Carro completo con asa con dos ruedas neumáticas inflables y pies antivibración
- > Bomba de pistón con sistema de bielamanivela de alto rendimiento
- > Válvula de by-pass automática
- > Regulación de presión
- > Válvula térmica
- > Aspiración de detergente incorporada
- > Motor Honda / Loncin (gasolina), con sensor de aceite bajo
- > Niveles de aceite inspeccionables
- > Tapones de drenaje y ranuras para facilitar el mantenimiento y el cambio de aceite
- > Filtro de agua inspeccionable
- > Soluciones diseñadas para optimizar las dimensiones generales

EMBALAJE

Caja cartón 830x595x690 mm.
Peso: 60 Kg.

TSS[®]
Total Stop
SYSTEM



Accesorios de serie



Pistola ref. 220AR43524

Manguera
ref. 220AR1700981Lanza
ref. 22AR3600650

Boquillas

Serie PRO HOT Agua caliente

Para usos específicos donde el agua caliente es imprescindible, las hidrolimpiadoras de alta presión con caldera satisfacen plenamente las necesidades más extremas de saneamiento y eliminación de la suciedad, gracias a un rendimiento de primera clase, su tecnología Made in Italy y su practicidad de uso.

HOT 1509

22AR26413



DATOS TÉCNICOS HOT 1509

- > Presión máx.: 150 bar
- > **Caudal: 500 l./m.**
- > Tipo de bomba/pistones: Platillo / Inox.
- > **R.P.M.: 2.800 rpm**
- > **Potencia: 2.5 Kw**
- > Peso: 52.8 Kg.
- > **Dimensiones: 510x770x700 mm.**

ELÉCTRICA PROFESIONAL
AGUA CALIENTE

Características generales:

- > Bomba de 3 pistones axiales comandada por placa oscilante.
- > Pistones de acero inoxidable endurecido.
- > Válvula de by-pass automática con presión cero en el cabezal de la bomba.
- > Motor eléctrico de inducción con protección térmica.
- > Presostato de seguridad para apagar la caldera en caso de falta de agua.
- > Caldera vertical, doble serpentín y fondo en material refractario.
- > Depósito de gasóleo de 4 l.
- > Filtro de agua y filtro de aspiración de diésel.
- > Longitud del cable eléctrico 5 m.


TSS®
Total Stop
SYSTEM

EQUIPAMIENTO

HOT 1509
Pistola 3/8" (M) M22X1,5
ref. 22AR41047
Lanza 22AR50690
Manguera AP 8 m. ref. 220AR3520550
Bote jabon ref. 220AR40320
Boquilla 1/4 MEG ref. 220AR3104 (HOT1509)

EMBALAJE

HOT 1509
Caja cartón 487x495x600 mm.



Accesorios de serie



Serie PRO HOT Agua caliente

HOT 2015 N

22AR24401



DATOS TÉCNICOS

- > Presión máx.: 200 bar
- > **Caudal: 900 l./h.**
- > Tipo de bomba/pistones:
Biela/Cerámicos
- > **R.P.M.: 1.450 rpm**
- > Temperatura máx. del agua:
60° C 140° F IPX5-S1
- > **Depósito detergente: 8 l.**
- > **Potencia: 7,4 Kw**
- > **Peso: 98 Kg.**
- > Voltaje: Trifásico 400 V.
- > **Dimensiones: 980x590x920 mm.**

EQUIPAMIENTO

HOT 2015 N

Pistola 3/8" (F) M22x1,5
ref. 22AR41089

Lanza ref. 22AR40826

Manguera 10 m. ref. 22AR3160160

Boquilla 1/4 MEG ref. 22AR3086

EMBALAJE

Caja cartón 1060x740x960 mm.

Peso: 110 Kg.

Luces de advertencia: voltaje,
combustible diesel, llama del
termostato para el ajuste de la
temperatura del agua



Mango ergonómico

Caldera de acero inox.

Filtro de entrada de
agua inspeccionable
Ruedas de goma

ELÉCTRICA PROFESIONAL
AGUA CALIENTE

Características generales:

- > Bomba de 3 pistones cerámicos con sistema bielamanivela.
- > Válvula de by-pass automática con presión cero en el cabezal de la bomba.
- > Motor eléctrico trifásico con protección térmica.
- > Sistema de apagado total de la hidrolimpiadora a distancia.
- > Presostato de seguridad para apagar la caldera en caso de falta de agua.
- > Caldera vertical de acero inoxidable, con sistema de refrigeración de quemador espiral accionado por motor eléctrico independiente, doble serpentín y fondo de hormigón refractario.
- > Tarjeta de microfugas con señal acústica.
- > Tarjeta de retardo para el apagado de la caldera.
- > Regulación de presión.
- > Depósito de gasóleo de 15 l. con tapón de vaciado.
- > Termostato.
- > Succión de detergente incorporada.
- > Depósito de detergente de 4/5 l. incorporado.
- > Filtro de agua y filtro de aspiración de diésel.
- > Longitud del cable eléctrico 5 m.



TSS®
Total Stop
SYSTEM

Mod. 2015N (HRK)



Accesorios de serie



Pistola ref. 22AR41089

Manguera
ref. 22AR3160160Lanza
ref. 22AR40826Boquilla
ref. 22AR3086

Hidrolavadoras: Accesorios

Hidrolavadora 163 K X-TRA



	Referencia	Descripción	Accesorios serie	Accesorios opcional
1	220AR4100786	Pistola	X	
2	220AR4100775	Lanza	X	
3	22AR4102400	Manguera 8 m.	X	
4	220AR4100800	Boquilla rotopower	X	
5	220AR4101550	Boquilla abanico	X	
6	220AR43728	Cepillo minipatio	X	
7	22AR043739	Prolongación manguera 8 m.		X

Hidrolavadora COMFORT-S



1	220AR4100786	Pistola	X	
2	220AR4100775	Lanza	X	
3	22AR50969	Manguera 5,5 m.	X	
4	220AR4100820	Boquilla rotopower	X	
5	220AR4100800	Boquilla abanico	X	
6	220AR50972	Depósito detergente	X	
7	220AR43739	Prolongación manguera 8 m.		X

Hidrolavadora 5 K TWIN FLOW



1	220AR4381485	Pistola	X	
2	220AR4381495	Lanza	X	
3	220AR4581012	Boquilla doble	X	
4	220AR4581030	Manguera 8 m.	X	
5	220AR4580990	Boquilla roto power 2 unds.	X	
6	220AR4102370	Boquilla 5 posciones	X	
7	220AR4580982	Depósito detergente	X	
8	220AR46380	Prolongación manguera 8 m.		X

Hidrolavadora VIP REVO / VIP REVO CARRO



1	22AR40925	Pistola	X	
2	22AR3780491	Manguera 8 m. (VIP REVO)	X	
3	220AR3780441	Manguera 10 m. VIP REVO		X
4	22AR41806	Lanza con boquilla regulable	X	
5	22AR40151	Lanza roto power		X
6	220AR40106	Prolongación manguera 15 m.		X
7	220AR43733	Kit limpia tuberías 10 m		X
8	220AR43734	Kit limpia tuberías 16 m.		X
9	220AR43735	Juego de filtro de agua		X
10	220AR43736	Filtro de agua inspeccionable		X
11	220AR43742	Kit arenadora plus		X
12	220AR43729	Limpiador suelos con detergente diam. 30 cm		X
13	220AR41738	Kit enrollamangueras carro (mangueras no incluidas)		X
14	220AR43878	Kit carro		X
15	220AR41739	Kit mural (mangueras no incluidas)		X
16	220AR41880	Kit mural con 15 m. de manguera		X

Hidrolavadoras: Accesorios

Hidrolavadora K ECO 1511



	Referencia	Descripción	Accesorios serie	Accesorios opcional
1	220AR40925	Pistola	X	
2	22AR3780441	Manguera 10 m.	X	
3	22AR41747	Lanza	X	
4	220AR40968	Lanza roto power		X
5	220AR43750	Kit de arenado		X
6	220AR1344130	Kit limpia tuberías 16 m.		X
7	220AR43735	Juego de filtro de agua		X
8	220AR43736	Filtro de agua inspeccionable		X

Hidrolavadora K PRO 2015



1	22AR41045	Pistola 3/8" (M) m22x1,5	X	
2	22AR1700980	Manguera AP 10 m.	X	
3	22AR3600650	Lanza	X	
4	22AR3600400	Boquilla negra	X	
5	22AR3600480	Boquilla roja	X	
6	22AR3600490	Boquilla amarilla	X	
7	22AR3600500	Boquilla verde	X	
8	22AR3600710	Boquilla blanca	X	
9	220AR40106	Prolongador de manguera 15 m.		X
10	220AR40803	Lanza rotopower		X
11	220AR43750	Kit de arenado		X
12	220AR1344130	Kit de limpieza tuberías		X
13	220AR43735	Juego de filtro de agua		X
14	220AR43736	Filtro de agua inspeccionable		X

Hidrolavadora SUPREME 40



1	220AR40925	Pistola	X	
2	220AR3780493	Manguera	X	
3	22AR3600650	Lanza	X	
4	22AR3600400	Boquilla roja	X	
5	22AR3600930	Boquilla amarilla	X	
6	22AR3600940	Boquilla verde	X	
7	22AR600960	Boquilla blanca	X	
8	220AR40106	Prolongador de manguera		X
9	220AR40968	Lanza roto power		X
10	220AR43750	Kit de arenado		X
11	22AR1344130	Kit limpia tuberías		X
12	220AR43735	Juego de filtro de agua		X
13	220AR43736	Filtro de agua inspeccionable		X

Hidrolavadora SUPREME 43



1	22AR43525	Pistola	X	
2	22AR3780443	Manguera 10 m.	X	
3	22AR3600650	Lanza	X	
4	22AR3600400	Boquilla negra	X	
5	220AR3600350	Boquilla roja	X	

Hidrolavadoras: Accesorios

Hidrolavadora SUPREME 43



6-7



13



10

	Referencia	Descripción	Accesorios serie	Accesorios opcional
6	22AR3600360	Boquilla amarilla	X	
7	22AR3600380	Boquilla blanca	X	
8	220AR40106	Prolongador de manguera		X
9	220AR40968	Lanza roto power		X
10	220AR43750	Kit de arenado		X
11	220AR1344130	Kit limpia tuberías		X
12	220AR43735	Juego de filtro de agua		X
13	220AR43736	Filtro de agua inspeccionable		X

Hidrolavadora SUPREME 50



1



2

3



4-5-6-7



10



13

1	22AR43525	Pistola	X	
2	22AR3780443	Manguera 10 m.	X	
3	22AR3600650	Lanza	X	
4	22AR3600400	Boquilla negra	X	
5	22AR3600930	Boquilla roja	X	
6	22AR3600940	Boquilla amarilla	X	
7	22AR3600960	Boquilla blanca	X	
8	220AR40106	Prolongador de manguera		X
9	220AR40968	Lanza roto power		X
10	220AR43750	Kit de arenado		X
11	220AR1344130	Kit limpia tuberías		X
12	220AR43735	Juego de filtro de agua		X
13	220AR43736	Filtro de agua inspeccionable		X

Hidrolavadora SUPREME 75



1



2

3



4-5-6-7



13



10

1	220AR43524	Pistola	X	
2	220AR1700981	Manguera 10 m.	X	
3	22AR3600650	Lanza	X	
4	22AR3600400	Boquilla negra	X	
5	22AR3600350	Boquilla roja	X	
6	22AR3600360	Boquilla amarilla	X	
7	22AR3600380	Boquilla blanca	X	
8	22AR46850	Prolongador de manguera 15 m.		X
9	220AR40964	Lanza mroto power		X
10	220AR43750	Kit de arenado		X
11	220AR1344130	Kit limpia tuberías 16 m.		X
12	220AR43735	Kit filtro agua		X
13	220AR43736	Filtro de agua inspeccionable		X

Hidrolavadora SUPREME 80



1



2

4



3



5

1	220AR43524	Pistola 3/8\"(M) m22x1,5	X	
2	220AR1700981	Manguera AP 10 m	X	
3	22AR3600650	Lanza	X	
4	22AR3600400	Boquilla negra	X	
5	22AR3600350	Boquilla roja	X	

Hidrolavadoras: Accesorios

Hidrolavadora SUPREME 80



6-7

13



10



	Referencia	Descripción	Accesorios serie	Accesorios opcional
6	22AR3600360	Boquilla amarilla	X	
7	22AR3600380	Boquilla blanca	X	
8	22AR46850	Prolongador de manguera 15 m.		X
9	220AR40964	Lanza roto power		X
10	220AR43750	Kit de arenado		X
11	220AR1344130	Kit limpia tuberías 16 m.		X
12	220AR43735	Kit filtro agua		X
13	220AR43736	Filtro de agua inspeccionable		X

Hidrolavadora HOT 1408-1509



1	22AR41047	Pistola 3/8" (M) M22X1,5	X	
2	22AR50690	Lanza	X	
3	220AR3520550	Manguera AP 8 m.	X	
4	220AR40320	Bote jabon	X	
5	220AR3729	Boquilla 1/4 MEG (HOT 1408)	X	
6	220AR3104	Boquilla 1/4 MEG (HOT 1509)	X	
7	220AR43724	Kit de succión de agua		X
8	220AR40898	Lanza roto power (HOT 1408)		X
9	220AT41050	Lanza roto power (HOT 1509)		X
10	220AR1123890	Prolongador de manguera 15 m.		X

Hidrolavadora HOT 2015 N



1	22AR41089	Pistola 3/8" (F) M22x1,5	X	
2	22AR40826	Lanza	X	
3	22AR3160160	Manguera 10 m.	X	
4	22AR3086	Boquilla 1/4 MEG	X	
5	220AR43724	Kit de succión de agua		X
6	220AR43750	Kit de arenado pro		X
7	220AR40966	Lanza roto power		X
8	220AR1123890	Prolongador de manguera 15 m.		X

