



PARO Y ARRANQUE Serie POWER



Especialmente indicados para trabajos en industria

Cabezal de aleación de aluminio, dos cilindros, cigüeñal de doble apoyo y visor de aceite.

Diseño compacto y robusto, fácil de transportar y manejar.

Motor eléctrico con protección térmica.

Válvula de seguridad.

Transmisión por correas trapeciales.

Características técnicas:

1. Paro y arranque del motor por presostato.

2. Presión máx. 10 bar.

Excepto Power 75/500T que es de 11 bar.

3. Pistón con aceite.

4. Regulador de presión de aire.



TODOS LOS COMPRESORES
TRIFÁSICOS VAN MONTADOS A 400
VOLTIOS PARA TRIFÁSICOS A 230
VOLTIOS *Solicitar información*

POWER 55/300T

Ref. 08MP55T300

SISTEMA PARO Y ARRANQUE - Trifásicos

	 H.P.	 V.	 L/min.	 LITROS		 r.p.m.		 MAX bar	 mm.	 Kg.
POWER 3/200T	3	400-Trifásico	325	200	2	1.400		10	1500x450x1100	94
POWER 55/300T	5,5	400-Trifásico	620	270	2	1.400		10	1520x590x1150	180
POWER 75/500T	7,5	400-Trifásico	900	500	2	1.400		11	2030x680x1400	280