

EQUIPOS TEXTURIZADO T-MAX



Especificaciones técnicas:				
- Talla boquillas máx.:	Enlucidos 0.071"	Enlucidos 0.071"	Enlucidos 0.071"	Enlucidos 0.071"
- Caudal máx.:	12 l/m.	12 l/m.	12 l/m.	12 l/m.
- Presión máx.:	69 bar	69 bar	69 bar	69 bar
- Potencia motor:	2 Kw	2 Kw	2 Kw	2 Kw
- Compresor:	Compresor externo			
- Peso:				
Características:				
- SmartControl™:	SI	SI	SI	SI
- Pantalla LED:	SI	SI	SI	SI
- Control Caudal / Presión:	SI	SI	SI	
- Paro de la bomba en la pistola:	Interruptor remoto	Incorporado en la pistola STX™	Interruptor remoto	Incorporado en la pistola STX™
- Tolva:	6 sacos	6 sacos	6 sacos	6 sacos
- Bomba Endurance™:	SI	SI	SI	SI
- Empaquetaduras Pistón:	V-Packing	V-Packing	V-Packing	V-Packing
- Modular Split Frame:	SI	SI	SI	SI
- Rodillo vaciador de sacos:	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
- Vibra-Flo™ Shaker:	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Composición:				
- Boquillas:	-	-	HDA 651+ HDA655	HDA651 + HDA 655
- Boquillas Wide Tex:	W4H, W6H, W8H, W10H, W12H, WXLH			
- Boquillas:	4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm	4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm	4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm	4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
- Portaboquillas:	-	-	RAC X™- 16GR2246215	
- Pistola:	FreeFloo™ 16GR217Z128	STX™ 16GR217Y910	T-Max™ Lance - 16GR217Z054 FreeFloo™ 16GR217Z128	T-Max™ Lance - 16GR217Z054 STX™ 16GR217Y910
- Manguera:	1" x 5m - 289960 1" x 10m - 289961		1" x 5m - 289960 1" x 10m - 289961	
- Latiguillo:	3/4" x 3m - 289959		3/4" x 3m - 289959	
- Caja de herramientas:	SI	SI	SI	SI
- Herramientas:	Rasqueta			
Referencia	16GR217X990	16GR217X993	16GR217Z285	16GR217Z288
GRUPO SAT	C	C	C	C