



OFERTA ESPECIAL
UNIDADES LIMITADAS

No dejes pasar esta oportunidad

ESPECIALISTAS EN MAQUINARIA 2020

GRACO by **GAHESA**

GX 21

REF. OF 160046



El diseño de la unidad GX21 se ha optimizado para la renovación de interiores y nueva estructura para trabajos de pintura en casas familiares.

Características técnicas:
Tamaño máx. boquilla: 0,021
Caudal máx.: 1,8 lpm
Presión máx.: 207 bar
Dimensiones: 56x47x31 cm.
Peso: 13,2 Kg.

Equipamiento:
Pistola de pulverización Sg3.
Boquilla de giro Switchtip y portaboquillas RAC X 515 y manguera duraflex de 6,4 mm x 7,6 mm.

UNIDADES EN OFERTA
50 UNDS.

ULTRAMAX HH Cordless

REF. OF 160050

Apta para productos al agua y disolventes



Características técnicas:
Rango de presión: 34 a 135 bar
Tipo de boquilla: RAC X FF LP
Fuente de alimentación: Batería Sistema ProConnect. Completamente reparable. Dimensiones: 36x18x26 cm.
Peso: 2,1 Kg. Batería de iones de litio XR de 2,0 AH compacta DEWALT 18 V. Max

Equipamiento:
Los pulverizadores vienen listos para usar con todo lo necesario para que comience a pulverizar Boquilla RAC X FF LP 410, Boquilla RAC X FFLP 514, 4 bolsas FlexLiner de 1 l. y bolsa de almacenamiento resistente.

UNIDADES EN OFERTA
50 UNDS.

BOQUILLAS

BOQUILLAS RAC V compatibles con otras marcas

Para 1 und.....REF. OF 160023.....**40,00 €**



BOQUILLAS RAC X FFLP - PAA - HDA

Para 1 und.....REF. OF 160067.....**40,00 €**



*Comprando una máquina **GRACO** de esta promoción las boquillas te salen a

*Los dos productos en el mismo pedido

TURBO FORCE II 7.0

Turbina profesional

REF. OF 160089

Tecnología TurboForce. Sistema de control Turbo. Sistema de filtración Standard. Pistola Edge II. Diseño de acero "Tough Box". Sistema de bolsas FlexLiner. Manguera de aire Super-Flex



Potencia: 1.200 W
Caudal: 3.000 l./m.
Peso: 10,9 Kg.

UNIDADES EN OFERTA
30 UNDS.

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL

Recambios originales

GRACO

Tel. 91 332 12 07

NUEVO
Servicio telefónico centralizado
POST-VENTA

CLASSIC 290 PC

Airless de pistón REF. OF 160052

Características técnicas:

Presión máx. de trabajo: 228 bar. Caudal máx.: 1,8 lpm. Tamaño máx. boquilla: 0.021. Dimensiones: 47x40,60x35,60 cm. Peso: 15,4 Kg.

Equipamiento:

- Pistola Contractor
- Filtros (pistola+bloque).
- Manguera 240794
- BlueMaxTMII 1/4"x15m.
- Boquilla RAC X (PAA517) y boquillas



CLASSIC S 395

PC HI BOY

Airless de pistón REF. OF 160053

Características técnicas:

Presión máx. de trabajo: 228 bar Caudal máx.: 2,1 lpm. Tamaño máx. boquilla: 0.023. Dimensiones: 53,3x52,10x74,90 cm. Peso: 30 Kg.

Equipamiento:

- Pistola FTX.E
- Filtros (pistola+bloque).
- Manguera 240794
- BlueMaxTMII 1/4"x15m.
- Boquilla RAC X (PAA517) y boquillas



ULTRA MAX II 650 PC PRO

Airless de pistón REF. OF 160090

Bomba Chromex de resistencia, SmartControl 3.0, MaxPower Brushless, Advantage Drive, ProConnect, FastFlush, Filtro Easy Out, **Pistola PC CONTRACTOR**

Características técnicas:

Presión máx. de trabajo: 227 bar Caudal máx.: 3,0 l/m. Tamaño Boquilla máx. 1 pistola: 0,029" y para 2 pistolas: 0,019". Potencia del motor 1,8 HP, DC sin escobillas. Peso: 35 kg.

Incluye
NUEVA Pistola
PC CONTRACTOR



PISTOLA ASM 500

Pistola airless REF. OF 160030

Pistola airless con una presión máx. de trabajo 250 bar. Para aplicaciones profesionales intensivas. Gatillo de 2 y 4 dedos. Equipada con boquilla RAC V-517 y portaboquilla.



MANGUERA ASM

Manguera 1/4" x 15 m. alta presión. REF. OF 160091

Racores giratorios y protección con muelle en ambos extremos. Puede combinarse con otras mangueras de aire.



BOQUILLAS TITAN

COMPRA MINIMA 2 UNDS.

BOQUILLAS COMPATIBLES -REF. OF 160094

Pasos disponibles: 107-115-117-223-321-323-423-443-509-523-533-609-615-619-621-625-629-631-633-715-721-723-725-731-735-815-817-819-821-915-919-921

Promoción aplicable solamente a estos pasos

ACEITE TSL 1 L.

REF. OF 160092



PUMP ARMOR

REF. OF 160093



Líquido de conservación de bombas airless, de pistón y de membrana PUMP ARMOR 1 L.

Una vez termine de limpiar su bomba rellena con este líquido y no tendrá problemas de arranque después de días incluso semanas sin usarla.

PICASSO 29

Airless de membrana REF. OF 160008

Este modelo se suministra con sistema de aspiración flexible, pistola AG 250 con base y boquilla, manómetro de presión, 15 m. de manguera metálica y bolsa de tamizado.

Potencia: 2 HP
Boquilla máx.: .029
Caudal máx.: 4,2 l./m.
Elevación manguera: 60 m.
Peso: 40,5 Kg. aprox.



JET ONE 32:5 INOX

Sistema airless-mixto REF. OF 160074

Características técnicas:

Relación de presión: 32:1
Caudal máximo: 5l./m.
Presión máx. de producto: 250 bar
Caudal por ciclo: 27 cc.
Presión máx. de aire: 8 bar
Peso: 9 Kg.
Dimensiones:
530x530x105 mm.

Equipamiento:

Jet One 32.5 inox, lbera 260 PROMix completa con boquilla y filtro, manguera térmica 5 m. 165120405, aceite paking seal ref. 16GR1245427 y manual de instrucciones.



Visite nuestra nueva Web

prima pro

Gama **ECONÓMICA** REF. OF 030021

Pasos disponibles: 1,40, **1,75**, 2,00, 2,50 y 3,00
*Recambios de boquillas compatibles con el modelo anterior

JAFE



Nivel de polución: Bajo. Presión máx. entrada de aire: 5 bar. Consumo de aire a 2 bar: 160 l./min. Rosca entrada de aire: CR 1/4 M. Capacidad del depósito: 750 cc. Compresor recomendado: 2,5 CV. Peso neto con depósito: 640 grs. (480 grs. solo pistola). **Aplicaciones:** Pequeña industria, talleres de decoración,... Especial imprimaciones, aparejos.

activa 3400G

Pistola Gama **MEDIA** REF. OF 030024

Pasos disponibles:
0,80-1,19-1,30-1,40-1,50-1,60-**1,78**-2,180

JAFE



Cuerpo estampado y anodizado. Pico y aguja en acero inox. Paso básico 1,75. Consumo de aire a 2 bar 142 l./m. Depósito de 750 cc. de nylon. Se suministra en caja de cartón.

activa 4400G

Pistola **GAMA ALTA** REF. OF 030002

Pasos disponibles:
0,80-1,19-1,30-1,40-1,50-**1,60**-1,78-2,180

JAFE



Cuerpo estampado y anodizado. PICO y AGUJA en acero inox. Paso básico: 1,60
Consumo de aire a 2,5 bar 188 l./m. Se suministra en caja de cartón

MP 18 GOTA

Pistola decoración REF. OF 020011

Pistola de gama alta para la aplicación de gotelé y otros texturizados con calderín de presión. Tubo de entrada de producto, pico y aguja en acero INOX. Posibilidad de equipar opcionalmente boquillas para productos lisos como pinturas plásticas, así como boquillas especiales para masillas.

JAFE



IBERA 130 mix

Pistola **MIXTA** REF. OF 020005

Pistola MIXTA económica para la aplicación de lacas y barnices con bombas airmix. Boquilla de aire incluida. Boquilla de producto no incluida.

JAFE



DYNO 550

Lijadora de pared **PROFESIONAL 150 cm** REF. OF 230034

Voltaje: 230 v. - 50 Hz.
Velocidad libre: 650 - 1600 r.p.m
Velocidad con carga: 280 - 950 r.p.m.
Potencia de entrada: 550 w
Diámetro de disco de lijado: 225 mm.
Peso neto sin asa auxiliar: 4,85 Kg.
Longitud útil: 150 cm.

JAFE



Equipamiento: Lijadora de pared DYNO 550. Manguera de aspirador, 4 m. Bolsa de nylon. Asa auxiliar y manual de instrucciones.

VIBRATO 1600/25

Aspirador profesional "sin bolsa" con vibración automática REF. OF 230036

Capacidad nominal (máx.): 1600 w
Recipiente de volumen (máx.): 1 l
Bruto- polvo - agua Plástico 25/20/15
Nivel de ruido db: 69 A
Dimensiones: 45,7 x 40 x 53,50 cm
Peso: 12,7 Kg.
Cable de alimentación: 8 m (goma)
Equipamiento:
Set profesional básico
ref. 2303044705

** Este es el único modelo recomendado por GAHESA para su uso "sin bolsa" en trabajos de lijado de paredes*

JAFE



Nuevo motor más poderoso y fiable 20% más de poder de aspiración y volumen de flujo

Equipo de lijado **PROFESIONAL**
lijadora **dyno 550**
+
aspirador vibrato **1600/25**

REF. OF 230016



DECO 2 MICRON

DECO 2 MICRON "BASIC" REF. OF 060007

DECO 2 MICRON "PRO"

REF. OF 060008 Montaje para diestro

REF. OF 060009 Montaje para zurdos

Pistola con depósito presurizado especial para aplicación de productos de alta viscosidad: Gotelé, intumescentes, pastas de relleno y efectos alta decoración. **Capacidad: 2l.**

Ventajas: Tubo de succión giratorio para pintar techos o suelos. Filtro de seguridad para evitar obstrucciones al pintar techos. Válvula de seguridad externa a la tapa para no se obstruya. Regulador de caudal avanzado. 50% más preciso y con bloqueo. Depósito con tratamiento anticorrosivo avanzado. Kit carga venturi con tamizado de pintura opcional en la versión Basic.



MICRON BASIC
Nuevo cuerpo
+ **ERGONÓMICO**

DECO VALRI+MP 18

REF. OF 060006

Equipos de gota con pistola

JAFE

Salida inferior de producto con llave de paso. Ruedas giratorias. Regulador de presión. Asa superior. Capacidad 10 Kg. de pasta de gotelé. Aplicaciones: Pasta de gotelé, pinturas plásticas lisas y pasta de pulir. Se suministra con pistola MP-18 5 m. de manguera de aire y 5 m. de manguera de producto.



DX 5000

Turbina PROFESIONAL REF. OF 130007

Turbina profesional HVLP ecológica «sin niebla» con pistola de altos acabados. Ideal para trabajos en interiores o donde no podamos generar niebla de pulverizado. **Potencia: 1400 w.**



Incluye Turbina DX 5000-1400 w, pistola de succión HVLP-1,30 y 6 m. de manguera de aire.



BX 2800

Turbina BRICOLAJE REF. OF 130006

Turbina económica de Motor: Monofásico 230 v. 50Hz. elevada potencia 1000 W. Potencia: 1.000 w para la aplicación de Presión: 0,28 Kg./cm² multitud de pinturas lisas sin Caudal: 1400 l./m. apenas niebla de Manguera: 4,5 m. pulverizado (sistema HVLP) Peso: 5,20 Kg. Incluye dos picos de producto para materiales con más o menos viscosidad.



AIRHome 1770

Compresor 50 l. 3 CV

REF. OF 23VA055



Compresor 3 CV 50 l. 2200 w con aceite. Capacidad del depósito 50 l. Presión máx. 9 bar. Compresor de 2 cilindros. Conector universal. Regulador de presión 356 l./min. 42 Kg.

AIRHome 1735

REF. OF 23VA061

Compresor 24 l. con aceite



Compresor 2 CV. 24 l. 1500 W. Con aceite. Capacidad del depósito 24 l. Presión máx.: 8 bar. Caudal de aire: 222 l./min. Medidas: 580x260x600 mm. Peso neto: 24 Kg. Lubricado. Medidor de presión. Válvula de seguridad. Acoplador universal. Salida de condensación

AIRHome 1790

Compresor 25 l. 2,5 CV REF. OF 23VA073



Compresor lubricado 2,5 CV y 25 l. Hasta 10 bar y un caudal 250 l./m. Incorpora regulador de presión con manómetro y una manguera de goma de 5 m. el compresor es fácilmente transportable gracias a sus neumáticos de goma

POWE80040

REF. OF 23VA081

Decapador 1600 w.



Decapador 1600 W. con dos configuraciones de calor, desde el secado, la contracción, la eliminación de adhesivos... en el soporte más bajo (380°C-300 l./m.) y para moldear plástico, soldadura, decapado de pinturas... en el soporte más alto (500° C-500 l./m.). Térmico para su apagado automático. Agarre de zona fría en el frontal. Incluye 4 boquillas.

POWX04761

REF. OF 23VA074

Lijadora de pared



Lijadora para paredes enyesadas y paneles de yeso y techos. Mástil extensible de hasta 165 cm. 4 m. de cable. El cabezal de lijado ajustable y luz de trabajo LED permiten una mayor visión del área de trabajo. Motor de 710 w. y velocidad ajustable de 600-1500 rpm. Posibilidad de trabajar con aspirador. Incluye lijas 6 lijas de 225 mm. con sistema velcro.

POWE80070

REF. OF 23VA076

Mezclador eléctrico 1200 w.

Mezclador eléctrico 1200 w. Se puede utilizar para todo tipo de pinturas, yesos...Ajusta fácilmente la velocidad entre 100 y 700 min-1 para adaptarse a la viscosidad del material a mezclar, garantizando un trabajo más eficaz y seguro. Par máx. de 30 Nm, siempre sin salpicaduras. Incluye varilla mezcladora de 590 mm con un diámetro de Ø120 mm.



KOSMO BASIC 25

Doble membrana REF. OF 140004

Características técnicas:

Caudal máx. de salida: 25 l./min. Presión máx. del aire: 7 bar. Entrada de líquido y el tamaño de salida: 3/8 «. Entrada de aire y el tamaño de salida de 1/4 «NPT. Máx. Granulometría 2 mm. Consumo de aire 200 l. / min. Peso: Bomba desnuda 3,5 kg. peso

Regulador de caudal de producto incluido



Equipamiento: Bomba KOSMO BASIC 25, pistola Activa 3400 P y 5 m. de manguera de aire y producto ref. 51M840205



163 K X-TRA

Hidrolavadora REF. OF 220032

- Carro con 2 ruedas y asa. - Bomba de 3 pistones axiales con sistema de platillo oscilante, cabeza aluminio. - Pistón de acero inox. templado. - Válvula de seguridad automática con descarga auto de la presión de la bomba. - Sistema de parada total de la hidrolimpiadora a distancia. - Protección térmica del motor. - Filtro de agua inspeccionable. - Longitud del cable eléctrico 5 m.

Presión máx.: 160 bar
Caudal máx.: 480 l/h.
RPM: 3400 r.p.m.- 2 Kw
Peso: 11,5 Kg.

Equipado con:

Pistola, boquilla abanico regulable, prolongador lanza, boquilla turbo chorro giratorio, tubo AP 8 m. y mini



Distribuidor:

CONDICIONES: Los precios no incluyen IVA. Aerográficos GAHE, S.A. no se hace responsable de las posibles erratas de impresión en las especificaciones técnicas o en los precios mostrados en este folleto. Periodo de validez 30 de Abril de 2020 ó hasta fin de existencias

GAHESA

Tel. 979 761 020

e-mail: comercial@gahesa.com
www.gahesa.com