

MANGUERAS DE AIRE Baja presión

AIRE - ROLLOS				
	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA		UNDS.
<i>Para PISTOLAS JAFE Activa, Prima, Calderines Deco, Indus, Bombas de Doble membrana STAR, POLARIS, MEGA y KOSMO</i>				
	Manguera flexible incluso a bajas temperaturas de composición plástica especial: Color azul e interior con refuerzo de malla de poliéster. Aplicaciones: Conducción de aire comprimido en herramientas neumáticas, cadenas de montaje, alimentación a máquinas, extintores portátiles, etc	51011	Diam. 8x14 mm. Presión de servicio: 20 bar.	Rollo 50 m.
		51010	Diam. 10x15 mm. Presión de servicio: 20 bar.	Rollo 50 m
AIRE TRAMOS con enchufes				
	Manguera de la ref. 51011 en diferentes longitudes, con adaptador en un extremo y enchufe en el otro, unidos a la manguera con abrazaderas de presión.	51011-5		5 m.
		51011-10		10 m.
		51011-15		15 m.
		51011-20		20 m.
		51011-25		25 m.
		51011-30		30 m.
		51011-35		35 m.
		51011-40		40 m.
		51011-45		45 m.
51011-50		50 m.		
	TUBO POLIAMIDA	51001	6 x 8	1 m.
AIRE - ESPIRALES				
	Manguera de poliuretano, con racores de GAS 1/4" M en ambos extremos. conducción de aire comprimido.	51009	Diam. 5,5 x 8 mm.	8 m.
	Formulación de poliamida PA11, con racores de 1/4M BSPT en ambos extremos. Aplicaciones: Todo tipo de conducción de aire donde sea necesaria. Diam. 6x8 mm.	51016-1		7,5 m.
		51016-2		10 m.
		51016-3		15 m.
		51016-4		30 m.
AIRE - CARRETE				
	Práctico enrollador manual de manguera de aire comprimido. Manguera flexible de PVC con refuerzo de malla de poliéster. Aplicaciones: Conducción de aire comprimido para herramientas neumáticas, cadenas de montaje, etc. Manguito de conexión a la red de 1,5 m. Diam: 10x14,5 mm. Presión de trabajo: 14 bar. Se suministra con enchufe neumático y espiga de 10.	51020		20 m.

MANGUERAS DE PRODUCTO AIRE Baja presión

PRODUCTO ROLLO AGUA				
	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA		UNDS.
<i>Para PISTOLAS JAFE Activa, Prima, Calderines Deco, Indus, Bombas de Doble membrana KOSMO</i>				
	Manguera flexible transparente de composición de PVC, con refuerzo interno en malla de poliéster. Aplicaciones: Conducción de aire comprimido, pinturas al agua, productos líquidos, en laboratorios, neumática, aerografía, tratamientos de agua y para la industria en general.	51012	Diam. 10x16 mm. Presión de servicio: 20 bar.	50 m.
		51013	Diam. 20x26 mm. Presión de servicio: 8 bar.	50 m

PRODUCTO ROLLO DISOLVENTE				
	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA		UNDS.
Para PISTOLAS JAFE Activa, Prima, Calderines Deco, Indus, Bombas de Doble membrana KOSMO				
	Manguera flexible de composición plástica, con interior de lámina de poliéster y reforzada con malla de poliéster. Aplicaciones: Conducción de pinturas, colas, barnices, productos químicos y aire comprimido.	51014	Diam. 8x13 mm. Presión de servicio: 20 bar.	20 m.
		510141	Diam. 13x19 mm. Presión de servicio: 20 bar.	20 m.

AIRE PRODUCTO Calderines con racores y enchufes: Agua 5 m.				
	AIRE	55201	8 x 14 mm.	5 m.
	PRODUTOS DENSOS, MASILLAS, GOTELES Y PINTURAS PLÁSTICAS	55203	20 x 26 mm.	5 m.
	PINTURAS PLÁSTICAS, MULTICOLORES Y ESMALTES AL AGUA	55206	8 x 13 mm.	5 m.

AIRE PRODUCTO Calderines con racores y enchufes: Disolventes 5 m.				
	AIRE	55201		5 m.
	PINTURAS AL DISOLVENTE Y AL AGUA BAJA VISCOSIDAD	55204		5 m.

AIRE-PRODUCTO TERMOSELLADO Bombas doble membrana						
	Mangueras termoselladas Equipos baja presión AIRE + PRODUCTO	51M8402015	1,5 m	6 x 8	1/4" H	12 bar
		51M840205	5 m.			
		51M840210	10 m.			
		51M840215	15 m.			
		51M840225	25 m.			

MANGUERAS DE PRODUCTO AIRE Media presión-mixtas

	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	METROS	PASO	RACORES	PRESIÓN
	BOMBAS Jet. Mangueras GEMELAS y TERMOSELLADAS Equipos mixtos AIRE+PRODUCTO	1651204005	5	3/16	1/4"	235 bar
		1651204007	7,5	3/16	1/4"	235 bar
		1651204015	15	3/16	1/4"	235 bar

MANGUERAS DE PRODUCTO AIRE Alta presión airless

	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	METROS	PASO	RACORES	PRESIÓN
	AIRLESS TRANZADO METÁLICO: NEUMÁTICOS PISTÓN Y ELÉCTRICOS MEMBRANA ELÉCTRICAS: BOMBAS WORKTOOL - PICASSO - NEUMÁTICAS - WARRIOR	1651017	5	1/4	1/4"	325 bar
		1651019	10	1/4	1/4"	325 bar
		1651016	15	1/4	1/4"	325 bar
		1651104215	15	1/4	1/4"	450 bar
		1651030	5	3/16	1/4"	350 bar
		1651031	7,5	3/16	1/4"	350 bar
		1651032	10	3/16	1/4"	350 bar

AIRLESS TEXTILES: ELÉCTRICOS PISTÓN BOMBAS JAFE-GRACO

	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	
	MANGUERAS AIRLESS Manguera de alta presión. Racores giratorios y protección con muelle en ambos extremos. Puede combinarse con otras mangueras sin aire.	16GR2240794	Manguera Bluemax II 1/4" x 15 m. (FBE) 1/4" 18NPSM FXF 227 bar
		16GR2240797	Manguera Bluemax II 3/8" x 15 m. (FBE) 1/4" 18NPSM FXF 227 bar
	LATIGUILOS FLEXIBLES Proporcionan confort y reducen la fatiga del operario	16GR238358	Manguera Flexible Bluemax II 3/16"x0.9 m. 1/4" 18NPSM MXF 227 bar
		16GR2241735	Manguera Flexible Bluemax II 1/4"x0.9 m 1/4"(F)x3/8" (M) 18NPSM 227 bar