

El innovador **PowrLiner 5500** ofrece la mejor calidad de línea de su clase con bordes limpios y permanentes, incluso en las superficies más duras.

Planteado para un uso constante y diario en pavimento, campos y césped. Es un equipo perfecto para profesionales y manejable de servicio mediano.

Recomendada para proyectos de medianos a grandes en todo tipo de aparcamientos y campos deportivos.

PowrCenter™

Fácil de usar y con controles accesibles.

Manillar

ajustable
Con 3 direcciones.

MOTOR GAS DURADERO

Motor HONDA de 160 cm³.
Rendimiento suave y con menos ruido y vibraciones.

SmartArm™

Ajustes de línea ajustables y, transporte más fácil y rápido.

CARACTERÍSTICAS:

> **Tecnología PermaStroke™**

Larga vida útil de la bomba de diafragma. Fácil de mantener y reparar en campo con solo 2 piezas de desgaste de intercambio rápido.

> **Amortiguador de pulsaciones FlatLine™**

Elimina todas las fluctuaciones de presión en el abanico para realizar líneas perfectas.

> **Válvula SureFlo**

Facilita el cebado del sistema.

> **Manillar ajustable**

Con tres direcciones que proporciona la adaptación individual al usuario.

> **PowrCenter™**

Controles accesibles con portavasos y compartimento de almacenamiento.

> **SmartArm™**

Fácil transporte y brazo marcador plegable. Ajuste de la altura de la pistola individualmente.

> **Posición ajustable de la bomba de pintura**

Comodidad y control cuando se usa con LazyLiner o como una unidad independiente.

DATOS TÉCNICOS

- > **Caudal máximo: 4,7 l./min.**
- > Boquilla máx. 1 Pistola: 0.036" (0.914 mm).
- > Boquilla máx. 2 Pistolas: 0.025" (0.635 mm).
- > Presión Máx. de trabajo: 228 bar.
- > Peso: 103 Kg.
- > Motor de Gasolina: HONDA GX 160, de 160 cm³ 4.0.Kw (5.4 PS), con avisador de nivel bajo de aceite.

MÍNIMO DESGASTE
BOMBA DE MEMBRANA HI-
DRÁULICA (PermaStroke)



> **RX 80 16T538007**

Cada una equipada con una boquilla de trazado de líneas 419 TR 1